

ライスホルダー

米袋の移動、段積み作業

簡単操作で能率アップ!

吸着パット式

RHL20CP(定置式)
(写真モデル)
¥1,000,000(税抜)
¥1,100,000(税込)

RHL24CP(壁掛け式)
¥821,000(税抜)
¥903,100(税込)

RHL30CP(壁掛け式)
¥842,000(税抜)
¥926,200(税込)

既にライスホルダーをお持ちの
お客様向けに吸着パットセット
がございます

ライスホルダー
オプション
吸着パットセット
RHL-OP10
(吸着パット+
真空ポンプ)
¥640,000(税抜)
¥704,000(税込)

作業風景

機械式キャッチャー

RHL-2000C/α(定置式)
¥438,000(税抜)
¥481,800(税込)

RHL-2400C/α(壁掛け式)
(写真モデル)
¥259,000(税抜)
¥284,900(税込)

RHL-3000C/α(壁掛け式)
¥280,000(税抜)
¥308,000(税込)

チェーンブロック
α-SB006NB
¥132,000(税抜)
¥145,200(税込)

エア開放式キャッチャー

RHL2000CK α(定置式)
¥490,000(税抜)
¥539,000(税込)

RHL2400CK α(壁掛け式)
¥311,000(税抜)
¥342,100(税込)

RHL3000CK α(壁掛け式)
(写真モデル)
¥322,000(税抜)
¥354,200(税込)

ライスホルダー
オプション
エア開放式
キャッチャー部
RHL-OP08B
¥88,000(税抜)
¥96,800(税込)

作業風景

型式	RHL-2000C/α	RHL2000CK α	RHL2400C/α	RHL2400CK α	RHL3000C/α	RHL3000CK α
作業半径(mm)	約2,000	約2,400	約2,400	約2,930	約2,400	約2,930
作業高さ(mm)	1,420	-	-	-	-	-
重量(kg)	370	375	365	55	60	50
最大吊り荷重(kg)	35	35	35	35	35	35

注)弊社タンクスケールミニTS180及びリトルストッカーLSKA12Cには取り付けられません

腰痛から開放

30kg米袋を腰まで持ち上げます

IRS-011B
¥132,000(税抜)
¥145,200(税込)
(在庫限り)

新製品

装着例(30kg計量機)

袋押しアシスト PA10A
30kg計量機取付用
¥42,000(税抜)
¥46,200(税込)

米ローラー MR600A
¥56,800(税抜)
¥62,480(税込)

袋押しアシスト PA10A
米ローラー MR600A
¥28,000(税抜)
¥30,800(税込)

踏み込んで袋を押し出します

■米リフト

型式	IRS-011B
機体寸法(長×幅×高)	700×480×1,150
重量(kg)	200(単相100V)
最大吊り荷重(kg)	35
高さ調整(mm)	120~800

IRINO 100th 総合カタログ

米粉すり関連商品



米粉すり搬送のサポート

安全作業のお願い

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

掲載されている商品は予告なく仕様、価格が変更される場合があります。

昇降機

不良米・屑米の昇降	玄米の搬送	玄米の搬送	自由度が大きい昇降機	自由度が大きい昇降機	大量搬送に最適
■小型昇降機 ライスエスカレーター ライトバケット 昇降機	■3インチ昇降機 ライトバケット	■4インチ昇降機 昇降機	■3インチ昇降機	■4インチ昇降機	■8インチ昇降機 大型昇降機
RE9EA ¥88,000(税抜) ¥96,800(税込)	SB1906C ¥149,000(税抜) ¥163,900(税込)	SRB402Eシリーズ ¥220,000(税抜)~ ¥242,000(税込)~	ロングバケット LB600Dシリーズ ¥202,000(税抜)~ ¥222,200(税込)~	ロングバケット SLB800Dシリーズ ¥226,000(税抜)~ ¥248,600(税込)~	LE12Aシリーズ ¥399,000(税抜)~ ¥438,900(税込)~

出口二又切替装置

旧在庫商品
RE9DA(出口ストレート型)
¥77,500(税抜)
¥85,250(税込)

RE9DB(出口二又切替型)
¥85,000(税抜)
¥93,500(税込)

写真はRE90B ※米袋は別売

※全高1361~6011ミリまで延長部の組合せにより高さ調節できます。

※全高1354~8104ミリまで延長部の組合せにより高さ調節できます。

新製品 タンクスケール TS330AG
自動シャッター仕様
¥380,000(税抜)
¥418,000(税込)

型式	TS330A
機体寸法	
長×幅×高(mm)	794×1000×2000-2150-2300
高さ3段階調整	
出口高さ(mm)	940-1090-1240
本体重量(kg)	55
タンク容量(kg)	330(玄米)
シャッター能力	90袋/時間(玄米30kg袋)
オプション	増枠(玄米150kg増) 延長脚(1010mm増) 天板(φ150穴)、手動シャッター 移動車輪、小袋計量キット

オプション天板

オプション増枠追加

オプション延長脚追加

フレコンホルダー SB100D
¥41,000(税抜)
¥45,100(税込)
長1300×幅1300×高1692~1992

フレコンバッグ、パレットは別売

乾燥粉12tまで搬送
全高6mまで可能
(1m毎に延長)
様々な機械に接続可能
(搬送機・粉タンク等)
電源配線部は別売

●移動スタンドは別売

■昇降機

型式	RE9EA	RE9EB	SB1906C	SRB402Eシリーズ	LB600Dシリーズ	SLB800Dシリーズ	LE12Aシリーズ
機体寸法(長×幅×高)	777×260×1,143	888×473×1,868	800×700×2,155~3,955	618×260×1,361~6,011	770×400×1,354~8,104	930×408×2,000~6,000	
重量(kg)	18	46	67.5~83	38	58	79.0~123.0	
モーター(W)	100(単相100V)	200(単相100V)	400/200(ギヤード1/10)(三相200V)	LB610D:100(1/10)(三相200V) LB620D:200(1/10)(三相200V)	400(ギヤード1/10)(三相200V)	400(ギヤード1/5)(三相200V)	
最大能力(kg/時)	900(玄米)	1,800~2,000(玄米)	3,000(玄米)	LB610D:1,000(玄米、白米) LB620D:2,000(玄米、白米)	3,000(玄米)	12,000(乾燥粉)	

■諸元、掲載内容は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください

皆様の信用ある販売店

製造販売元

株式会社 岡山農栄社

本社 営業所 / 〒703-8204 岡山県岡山市中区雄町394-3 ☎(086)279-6100

本社 営業所 / 〒703-8204 岡山県岡山市中区雄町394-3 ☎(086)279-6100

北海道営業所 / 〒078-8275 北海道旭川市工業団地5条3-3-1 ☎(0166)36-5115

東北営業所 / 〒983-0043 宮城県仙台市宮城野区萩野町4-2-44 ☎(022)232-5609

関東営業所 / 〒372-0023 群馬県伊勢崎市柏川町1616 ☎(0270)21-8127

九州営業所 / 〒862-0911 熊本県熊本市東区東軍3-45-13 ☎(096)368-7407

大型ばねらくこん (RCM101A)

従来型からの主な変更点
 ホッパー内にボルトの頭等の突起物を減少
 四隅に粉が残らないようにホッパー形状を改良
 SWボックスの位置を変更してバネ部の可動域を拡張



RCM101A-3 ばね部長さ3m ¥300,000(税抜) ¥330,000(税込)
 RCM101A-5 ばね部長さ5m ¥340,000(税抜) ¥374,000(税込)
 RCM101A-8 ばね部長さ8m ¥365,000(税抜) ¥401,500(税込)

■大型ばねらくこん(RCM101型)		粉受ホッパー・900mm幅		
ホッパー幅		RCM101A-3	RCM101A-5	RCM101A-8
型式		(50/60Hz)	8,000~10,000	(生粉:水分25%未満)
能力 (kg/時)		52	60	70
重量 (kg)				
モーター (W)		1,500		
ホッパー寸法 (長x幅x高) (mm)		900x900x600		
搬送ホース寸法 (長x外径x内径) (mm)		3xφ86xφ74	5xφ86xφ74	8xφ86xφ74
安全装置		オートカット(7.5A)・圧力スイッチ(2個)・スタンド・タイマー付		

大型ばねらくこん (RCM10E)



粉受ホッパー900巾 (在庫限り)
 RCM10E-3 ばね部長さ3m ¥288,000(税抜) ¥316,800(税込)
 RCM10E-5 ばね部長さ5m ¥328,000(税抜) ¥360,800(税込)
 RCM10E-8 ばね部長さ8m ¥353,000(税抜) ¥388,300(税込)

粉受ホッパー1500巾
 RCM10E-3 ばね部長さ3m ¥310,000(税抜) ¥341,000(税込)
 RCM10E-5 ばね部長さ5m ¥350,000(税抜) ¥385,000(税込)
 RCM10E-8 ばね部長さ8m ¥375,000(税抜) ¥412,500(税込)

粉受ホッパー2000巾
 RCM10E-3 ばね部長さ3m ¥323,000(税抜) ¥355,300(税込)
 RCM10E-5 ばね部長さ5m ¥363,000(税抜) ¥399,300(税込)
 RCM10E-8 ばね部長さ8m ¥388,000(税抜) ¥426,800(税込)

■大型ばねらくこん(RCM型)		粉受ホッパー・900mm幅			粉受ホッパー・1500mm幅			粉受ホッパー・2000mm幅		
型式		RCM10E-3	RCM10E-5	RCM10E-8	RCM10E-3	RCM10E-5	RCM10E-8	RCM10E-3	RCM10E-5	RCM10E-8
能力 (kg/時)		(50/60Hz) 8,000~10,000 (生粉:水分25%未満)								
重量 (kg)		52	60	70	55	64	74	58	70	80
モーター (W)		1,500								
ホッパー寸法 (長x幅x高) (mm)		900x900x600			580x1,540x842			580x2,040x922		
搬送ホース寸法 (長x外径x内径) (mm)		3xφ86xφ74	5xφ86xφ74	8xφ86xφ74	3xφ86xφ74	5xφ86xφ74	8xφ86xφ74	3xφ86xφ74	5xφ86xφ74	8xφ86xφ74
安全装置		オートカット(7.5A)・圧力スイッチ(2個)・スタンド・タイマー付								

中型ばねらくこん



DCM4FT-4 ばね部長さ4m ¥268,000(税抜) ¥294,800(税込)
 DCM4FT-6 ばね部長さ6m ¥282,000(税抜) ¥310,200(税込)
 DCM4FT-8 ばね部長さ8m ¥294,000(税抜) ¥323,400(税込)

■中型ばねらくこん		DCM4ET-4		DCM4ET-6		DCM4ET-8	
型式		4,000~4,300 (乾燥粉)					
最大能力 (kg/時)		32		38		44	
重量 (kg)		750 (三相200V)					
モーター (W)		1,530~1,930					
全高 (mm)		850~1,200					
出口高さ (mm)		4xφ75xφ64					
搬送ホース寸法 (長x外径x内径) (mm)		4xφ75xφ64		6xφ75xφ64		8xφ75xφ64	
安全装置		圧力スイッチ・タイマー付					

小型ばねらくこん



オプション
 パネホッパー
 BHI-02B
 小型ばねらくこん用
 BHI-04B
 中型ばねらくこん用
 ¥44,000(税抜) ¥48,400(税込)

DCM2FT-4B/BW ばね部長さ4m ¥180,000(税抜) ¥198,000(税込)
 DCM2FT-6B/BW ばね部長さ6m ¥196,000(税抜) ¥215,600(税込)

■小型ばねらくこん		DCM2FT-4B		DCM2FT-4BW		DCM2FT-6B		DCM2FT-6BW	
最大能力 (kg/時)		29		2,000 (乾燥粉)		34			
重量 (kg)		300 単相100V		300 三相200V		300 単相100V		300 三相200V	
モーター (W)		コンデンサー付		コンデンサー付		コンデンサー付		コンデンサー付	
全高 (mm)		1,480~1,880				6xφ60xφ50			
出口高さ (mm)		800~1,200							
搬送ホース寸法 (長x外径x内径) (mm)		4xφ60xφ50		4xφ60xφ50		6xφ60xφ50		6xφ60xφ50	
安全装置		オートカット(8.5A) 圧力スイッチ タイマー付		オートカット(8.5A) 圧力スイッチ タイマー付		オートカット(8.5A) 圧力スイッチ タイマー付		圧力スイッチ タイマー付	

ベルトコンベア



ラセン式やバナ式で搬送しにくい傷つきやすい穀物向け
 吊り下げ、または据置き状態で使用できます。

BC1200DSS 搬送距離1m ¥154,000(税抜) ¥169,400(税込)
 BC1200DS 搬送距離1.8m ¥171,000(税抜) ¥188,100(税込)
 BC1200DL 搬送距離3.6m ¥229,000(税抜) ¥251,900(税込)

BC300DGS 搬送距離1.8m ¥196,000(税抜) ¥215,600(税込)
 BC300DGL 搬送距離3.6m ¥247,000(税抜) ¥271,700(税込)

■ベルトコンベア		BC1200DSS		BC1200DS		BC1200DL		BC300DGS		BC300DGL	
用途		一般搬送		一般搬送		色選への投入、排出		色選への投入、排出		色選への投入、排出	
能力 (kg/時)		12,000(玄米) 9,000(乾燥粉)		3,000(玄米)							
重量 (kg)		29	37	46	43	53					
モーター (W)		200 (三相200V)		400		200(ギヤード1/5)					
全長 (mm)		1,226	2,026	3,826	2,026	3,826					
全幅 (mm)		332		421							
有効長 (mm)		1,000		1,800		3,600		1,800		3,600	
ベルト幅 (mm)		190									

小型直結らくこん

乾燥粉の搬送、粉すり機2.5~4時に対応

乾燥機から粉タンクへの搬送用途



DKMLE ¥64,000(税抜) ¥70,400(税込)
 乾燥機用オプション
 DKMLC-OP ¥4,000(税抜) ¥4,400(税込)

粉受ホッパーから粉すり機への搬送用途



DMLE ¥62,000(税抜) ¥68,200(税込)
 DKMLE ¥64,000(税抜) ¥70,400(税込)
 粉すり機用オプション
 DMLE-OP ¥32,000(税抜) ¥35,200(税込)

■小型直結らくこん(乾燥粉専用)		DKMLE		DMLE	
型式		2,336		2,406	
全長 (mm)		1,900			
有効長 (mm)		2,600~3,000(35°搬送時)			
最大能力 (kg/時)		100 (単相100V)			
モーター (W)		820(60Hz)		680(50Hz)	
スクリー回転数 (rpm)		12.3			
重量 (kg)		12.3			
搬送傾斜角度		0~35°			

大型直結らくこん

乾燥機から粉タンクへの搬送用途 (縦搬送あり)



DKMD-10BWS (横搬送) ¥95,000(税抜) ¥104,500(税込)
 DKMD-10BW (横搬送) ¥110,000(税抜) ¥121,000(税込)
 DKMD-6BWT (縦搬送) ¥125,000(税抜) ¥137,500(税込)
 DKMD-6BWTL (縦搬送) ¥132,000(税抜) ¥145,200(税込)

乾燥機から粉タンクへの搬送用途(横搬送のみ)



自在出口バンド(φ125) DKM-OP05B ¥8,000(税抜) ¥8,800(税込)
 中間取入口(φ150) DKM-OP07C ¥18,000(税抜) ¥19,800(税込)
 取入口(φ150) DKM-OP08B ¥10,000(税抜) ¥11,000(税込)

■大型直結らくこん(乾燥粉専用)		縦送り型		横送り型	
型式		DKMD-6BWT	DKMD-6BWTL	DKMD-10BWS	DKMD-10BW
全長 (mm)		1,930	2,600	1,840	2,510
有効長 (mm)		1,320	2,000	1,400	2,000
最大能力 (kg/時)		4,000~6,000		8,000~10,000	
モーター (W)		300 (三相200V)			
スクリー回転数 (rpm)		1,100(60Hz)・920(50Hz)			
重量 (kg)		19.7	24.7	13.9	18.7
搬送傾斜角度		90°		0~35°	

大型搬送機

乾燥機から粉タンクへの搬送用途 (縦搬送あり)



KM10T-1D (縦搬送) ¥176,000(税抜) ¥193,600(税込)
 KM10T-2D (縦搬送延長用) ¥165,000(税抜) ¥181,500(税込)

乾燥機から粉タンクへの搬送用途(横搬送のみ)



KM12DC(横搬送) ¥232,000(税抜) ¥255,200(税込)
 KM12MC(横搬送) ¥105,000(税抜) ¥115,500(税込)
 KM12SC(横搬送) ¥83,000(税抜) ¥91,300(税込)

■大型搬送機		KM12DC		KM12MC		KM12SC		KM10T-1D		KM10T-2D	
型式		最大4(長さ8m)		最大4(長さ8m)		最大4(長さ8m)		最大2		最大2	
接続本体数 (本)		2,476	2,080	1,580	2,434	2,391					
全長 (mm)		230	185	185	250	250					
全幅 (mm)		591	248	248	322	254					
有効長 (mm)		2,000	2,000	1,500	1,852	1,852					
搬送能力(水平時) (kg/時)		10,000~12,000(乾燥粉)		10,000(乾燥粉)							
モーター (W)		750		単独使用不可		750					
重量 (kg)		52	28	21	42	40					

大型直結らくこんDKMDとの接続時にはKM-OP13接続コードを使用

らくあげ

乾燥粉粉すり機への供給



UP-30G ¥117,000(税抜) ¥128,700(税込)

■らくあげ(乾燥粉専用)		UP-30G	
型式		UP-30G	
全長 (mm)		2,310	
有効長 (mm)		1,900	
能力 (kg/時)		2,600~3,000	
モーター (W)		100(単相100V)	
重量 (kg)		20	
据付傾斜角度		0~35°	
安全装置		オートカット(3.4A)/圧力スイッチ	

UP-50E ¥119,000(税抜) ¥130,900(税込)

■らくあげ(乾燥粉専用)		UP-50E	
型式		UP-50E	
寸法 (長x幅x高) (mm)		1,672x610x1,574	
出口高さ (mm)		1,155	
能力 (kg/時)		4,500~5,000	
モーター (W)		200(単相100V)	
重量 (kg)		36	
ホッパー高さ (mm)		500(容量400) 685(補助ホッパー付700)	
安全装置		オートカット(7.1A)/圧力スイッチ	

フレコン排出装置



フレコン排出装置(写真左側)
 カメラシッターを受けたフレコンバッグのお米を再度色選で選別作業時のサポート
 フレコンバッグのお米を再度30kg袋に分ける時作業のサポート
 FD1000C(専用パレット1枚付属) ¥160,000(税抜) ¥176,000(税込)
 FD1000C(専用パレット1枚付属) ¥176,000(税抜) ¥192,000(税込)

リトルストッカー(写真右側)
 簡易的な昇降、計量、装填の作業
 LSKA12C(秤・ホルダー付) ¥317,000(税抜) ¥348,700(税込)
 LSA12C(手動シャッター仕様) ¥177,000(税抜) ¥194,700(税込)

オプション
 専用パレット(予備) FD-OP01B ¥62,000(税抜) ¥68,200(税込)
 延長脚 FD-OP02B ¥27,000(税抜) ¥29,700(税込)
 飛散防止枠 FD-OP03B ¥13,000(税抜) ¥14,300(税込)

■フレコン排出装置		FD1000C	
型式		FD1000C	
載台寸法 (長x幅x高) (mm)		1,156x1,156x900	
載台重量 (kg)		48	
専用パレット寸法 (長x幅x高) (mm)		1,100x1,100x280	
専用パレット重量 (kg)		32	

■リトルストッカー		LSKA12C		LSA12C	
型式		LSKA12C		LSA12C	
機体寸法 (長x幅x高) (mm)		830x473x1,854			
重量 (kg)		41			
タンク容量 (kg)		12			
最大処理能力 (kg/時)		30			
計量範囲 (kg)		2~35		計量機無し	
計量精度 (g)		±20			
使用電源 (V)		単相100			
昇降能力 (kg/h)		2,000			
モーター (W)		200 (単相100V)			
備考		自動シャッター仕様		手動シャッター仕様	

タンクスケールミニ

計量・袋詰め用途



玄米・白米用 TS180CRSセット ¥348,000(税抜) ¥382,800(税込)
 大豆用 TS180CDSセット ¥348,000(税抜) ¥382,800(税込)

■タンクスケールミニ		TS180CRS		TS180CDS	
型式		TS180CRS		TS180CDS	
機体寸法 (長x幅x高) (mm)		746x680x2,000			
出口高さ (mm)		954			
ホッパー容量 (kg)		40			
対象作物		玄米・白米		大豆	
タンク容量 (kg)		181		124	
処理能力 (袋/時間)		90 (玄米30kg袋の場合)			

ネオスケール

お米にやさしいステンレスホッパーを採用



玄米/白米計量機 NSS35E ¥210,000(税抜) ¥231,000(税込)
 オプション
 小袋計量キット SS35A-OP02C ¥42,000(税抜) ¥46,200(税込)
 5kg袋、10kg袋用 開口器各2ヶ付

■ネオスケール		NSS35E	
---------	--	--------	--